

Coroplast 933 ALU Schwarz, 916 AWX

Lackiertes Aluminiumklebeband

Anwendungen, Vorteile und Eigenschaften

- › zur Schnittstellenverklebung an mattschwarzen Untergründen
 - › zusätzlicher mechanischer Schutz der Schnittstellen bei Kautschuk-Systemen
 - › als Montagehilfe für die Kautschuk-Isolierungen
 - › keine sichtbare Kante des Bandes am Isolieraufbau
- › spart bei Reparaturarbeiten das Nachstreichen von schwarzen Deckungssystemen
 - › ausgerüstet mit Prüfzeichen, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
 - › intensiv haftender und baustellenfreundlicher Klebstoff
 - › sichere Nahtverklebung auch bei späteren Feuchtigkeitsangriffen



Coroplast
933 ALU Schwarz

Technische Daten	933 ALU Schwarz	916 AWX
Träger	Aluminiumfolie, mattschwarz lackiert	Aluminiumfolie, verstärkt mit Gittergelege, mattschwarz lackiert
Klebstoff	Synthesekautschuk	Acrylat
Abdeckung	silikonisiertes Papier	silikonisiertes Papier
Banddicke	0,06 mm	0,17 mm
Vorzugsbreiten	50, 70, 75 und 100 mm	50, 70, 75 und 100 mm
Laufängen	50 m	50 m
Bruchkraft	20 N/cm	44 N/cm
Reißdehnung	5 %	4,5 %
Klebkraft auf Stahl	8,0 N/cm	6,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C	-40 bis +130 °C
Brennbarkeit	B2 nach DIN 4102	