

DATENBLATT



PAROC Clad Tape

PAROC Clad Tape ist ein dauerhaft wasserfestes Butylkautschukklebeband mit sehr hoher Haftung und Alterungsbeständigkeit. Ideal zum abdichten von Schnittkanten bzw. Stoß- und Längsfugen von Dämmstoffen die mit einer Clad Beschichtung versehen sind. Das Paroc Clad Tape kann zudem als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre verwendet werden.

PAROC Clad Tape ist speziell für das dauerhafte abdichten von PAROC Clad Produkten wie Rohrschalen und Matten in der technischen Gebäudeausrüstung geeignet.

Anwendungstemperatur: -30°C bis +80°C

**Verpackungen**      Rollen/Karton: 50 mm / 12 Stück, 75 mm / 8 Stück, 100 mm / 6 Stück

| ABMESSUNGEN |                   |
|-------------|-------------------|
| Breite      | 50, 75 und 100 mm |
| Länge       | 10 m              |

## Eigenschaften

| EIGENSCHAFT                                                                                               | WERT                                                                                                                      | GEMÄSS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>ANDERE EIGENSCHAFTEN</b>                                                                               |                                                                                                                           |        |
| Träger:<br>Trägerpapier:<br>Klebstoff:<br>Anwendungstemperatur:<br>Montagetemperatur:<br>Lagertemperatur: | PET/Aluminium/PET-Folie<br>silikonisierte Folie<br>Butylkautschuk<br>-30°C bis +80°C<br>+10°C bis +40°C<br>+5°C bis +25°C |        |

## Erscheinungsbild

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Beschichtung                              | PET/Aluminium/PET Verbundfolie 0,04 mm |
| <b>FARBEN</b>                             |                                        |
| Aluminium blank / Butylkautschuk hellgrau |                                        |

## Handhabung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VERARBEITUNGSHINWEISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bei der Installation darf das zu verklebende Dämmmaterial eine Temperatur von +10 °C nicht unterschreiten. Sollte eine Unterschreitung vorliegen, muss die Dämmung auf die Verarbeitungstemperatur gebracht werden. Stellen Sie sicher, dass der zu verklebende Untergrund trocken, sauber sowie frei von Öl, Fett, Staub und Lösungsmittel ist. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, diese können die obere Beschichtung anlösen sowie die Klebkraft beeinträchtigen. Das Verkleben von rauen und unebenen Untergründen vermindert das Klebeverhalten. Empfehlenswert ist die Klebkraftunterstützung durch eine Nachbearbeitung mittels Kunststoffspachtel über die gesamte Bandbreite. Die Klebewirkung nimmt je nach Anpressdruck zu. Verklebungen nicht mechanisch belasten. Keine Beständigkeit unter Einwirkung von Ölen sowie organische Lösungsmittel (Spiritus, Benzine etc.). |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Handhabung und Lagerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das Produkt sollte in der Originalverpackung flach auf der Schnittkante der Rolle gelagert werden. Aufbewahrung in trockenen und sauberen Bereichen bei normalen Umgebungsbedingungen. Das Tape vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen. |

Wir empfehlen den Anwendern die Eignung des Produktes für ihre speziellen Anforderungen vorab zu testen, falls diese vom beschriebenen Anwendungszweck abweichen sollten. Alle in diesen technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unseren internen Testergebnissen sowie praktischen Erfahrungen. Diese Informationen werden ohne Gewähr bereitgestellt, wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg, Telefon 0 40 88 30760, Telefax 0 40 88 307 6199, [www.paroc.de](http://www.paroc.de)

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes und seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere digitale oder Druckversion ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group. Dieses Datenblatt ist in folgendem Land anwendbar: Deutschland.