

URSA GEO Fassadendämmplatte FDP 32/Vs

URSA GEO Fassadendämmplatte FDP 2/Vs

Durchgehend wasserabweisend ausgerüstete Wärmedämmplatte aus Mineralwolle, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, diffusionsoffen

CE-Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AF₅

Eigenschaften

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4; siehe Tabelle
- Nichtbrennbar (Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1)
- Hydrophobiert, wasserabweisend ausgerüstet

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

- WAB: Außendämmung der Wand hinter Bekleidung – ohne Begrenzung der Gebäudehöhe
- WZ: Dämmung von zweischaligen Wänden – ohne Begrenzung der Gebäudehöhe



www.blauer-engel.de/uz132

URSA GEO Fassadendämmplatte FDP 32/Vs

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D 0,031 W/(m · K)

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B 0,032 W/(m · K)

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt m ² /Paket	Inhalt Pakete/Palette	Inhalt m ² /Palette	Artikelnummer
60 ¹⁾	600	1.250	6,00	20	120,00	2138354
80 ¹⁾	600	1.250	4,50	20	90,00	2138355
100 ¹⁾	600	1.250	3,75	20	75,00	2138356
120 ¹⁾	600	1.250	3,00	20	60,00	2138357
140 ¹⁾	600	1.250	2,25	20	45,00	2138358
160 ¹⁾	600	1.250	2,25	12	27,00	2136251
180 ¹⁾	600	1.250	2,25	12	27,00	2136253
200 ¹⁾	600	1.250	1,50	12	18,00	2136254
220 ¹⁾	600	1.250	1,50	12	18,00	2145697
240 ¹⁾	600	1.250	1,50	12	18,00	2145698

¹⁾ Lieferbar auf Anfrage
Weitere Dicken auf Anfrage erhältlich.


URSA GEO Fassadendämmplatte FDP 2/Vs

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D 0,034 W/(m · K)

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B 0,035 W/(m · K)

Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Inhalt m ² /Paket	Inhalt Pakete/Palette	Inhalt m ² /Palette	Artikelnummer
60	600	1.250	6,00	32	192,00	2138377
80	600	1.250	4,50	32	144,00	2138378
100	600	1.250	3,75	32	120,00	2138379
120	600	1.250	3,00	32	96,00	2138380
140	600	1.250	2,25	32	72,00	2138381
160	600	1.250	2,25	32	72,00	2138382
180	600	1.250	2,25	20	45,00	2138383
200	600	1.250	2,25	20	45,00	2138384
220 ¹⁾	600	1.250	1,50	20	30,00	2139614
240 ¹⁾	600	1.250	1,50	12	18,00	2141185

¹⁾ Lieferbar auf Anfrage
Weitere Dicken auf Anfrage erhältlich.



TIPP:

Die Dämmplatten sind im Mittel mit 5 Dämmstoffhaltern (Ø ≥ 80 mm) pro m² bzw. 4 Dübeln pro Platte (siehe Skizze) mechanisch zu befestigen. Dabei muss die Dämmstoffdicke erhalten bleiben und ein „Matratzen-Effekt“ vermieden werden. Im Kantenbereich sind zusätzliche Dübel erforderlich.