



INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

ArmaFlex Ultima

ArmaFlex Ultima basiert auf der patentierten ArmaPrene-Technologie und setzt mit der Brandklasse B(L)-s1,d0 höchste Standards.

- // Die beste flexible Dämmung mit geringer Rauchdichte im Brandfall
- // Vollständiges System mit passendem Kleber- und ArmaFix Rohrträger-Sortiment
- // Erfüllt die Anforderungen für nachhaltiges Bauen in Kombination mit dem ArmaFlex Ultima EC0550 Kleber
- // FM-Zulassung
- // IMO-konform

www.armacell.com



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

TECHNISCHE DATEN - ARMAFLEX ULTIMA

Kurzbeschreibung	Flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis eines patentierten synthetischen Kautschuks mit verbesserten feuerhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung und einer geschlossenzelligen Materialstruktur. Geeignet für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen, Heizung- und Sanitärbereich, verfahrenstechnischen Anlagen sowie in definierten industriellen Anwendungen.
Materialtyp	Werkseitig hergestellter flexibler Elastomerschaumstoff (FEF) gemäß EN 14304.
Zusätzliche Materialinformationen	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Produkten kann Spuren von Silikon enthalten.
Farbe des Produktes	Dunkelblau
Besondere Merkmale	Minimale Rauchentwicklung.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohren, Luftkanälen und Behältern (inkl. Rohrbogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlagen sowie verfahrenstechnischen Anlagen, zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung. Selbstklebende Schläuche müssen zusätzlich mit ArmaFlex Ultima Klebeband gesichert werden.
Leistungserklärung (DoP)	Eine Leistungserklärung gemäß Artikel 7(3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist unter www.armacell.com/DoP abrufbar.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung			Besondere Hinweise
Temperaturbereich				
Anwendungsgrenztemperatur ¹	Min. °C	Max. °C		EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110		
	Anmerkungen	Bei Temperaturen unter -50 °C (bis -200 °C), fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen. Bei Anwendungen außerhalb des empfohlenen Betriebstemperaturbereichs wenden Sie sich bitte an Armacell.		
Wärmeleitfähigkeit				
Wärmeleitfähigkeit	Øm	0 °C	40°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,040	0,045	
	Formel	> 0°C: λd = [40 + 0,1· Øm + 0,0009 · Øm²]/1000 ≤ 0 °C: λd = [41,25 + 0,1· Øm - {Øm+50}² · 0,0005]/1000		
Brandverhalten und Zulassungen				
Brandverhalten	Schläuche, Schläuche selbstklebend, "open tubes" (bis zu 300 mm gedämmten Øa): B(L)-s1,d0 Platten, Platten selbstklebend: B-s2,d0 Selbstklebendes Band: B-s1,d0			EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823
Entflammbarkeit der Oberfläche ²	schwerentflammbar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D)			IMO 2010 FTP Code, Teil 5
FM-geprüft ³	4924-Dämmung von Rohren und Kanälen			UBC26-3
Passiver Brandschutz				
Bauteil-Feuerwiderstand	R 30 - R 120			DIN 4102-11
Brandverhalten				
Praktisches Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer, sehr geringe Rauchdichte			
Wasserdampfbeständigkeit				
Wasserdampfdiffusionswiderstands-faktor	µ ≥ 7.000			EN 12086, EN 13469
Physikalische Eigenschaften				
Abmessungen und Toleranzen	gemäß EN 14304, Tabelle 1			EN 822, EN 823, EN 13467
Witterungs- und UV-Beständigkeit				
UV-Beständigkeit	Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig. Siehe Technisches Bulletin Nr. 142.			

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Gesundheit und Umwelt		
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)	Erfüllt alle VOC-Anforderungen (französischer, italienischer, belgischer, deutscher AgBB, Blauer Engel und Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).	ISO 16000 Teile 3, 6 & 9
Antimikrobielles Verhalten	Kein Pilzwachstum beobachtet	EN ISO 846, VDI 6022
Umweltaspekte	Erfüllt in Kombination mit dem ArmaFlex Ultima EC0550 Kleber die Anforderungen für nachhaltiges Bauen wie LEED.	
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Type III Umweltdeklaration (EPD): Deklarationsnummer "EPD-ARM-20200218-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)	ISO 14025, EN 15804+A2
Green Building Assessment	Erfüllt die Anforderungen für nachhaltiges Bauen nach LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 und DGNB.	
Zusätzliche Funktionen	SCCP, MCCP-frei	
Weitere technische Merkmale		
Verklebung und Abdichtung	ArmaFlex Ultima ECO 550 und ArmaFlex Ultima 700 sind die zertifizierten Kleber für dieses Produkt.	
Haltbarkeit	Selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten, selbstklebende Schläuche: 1 Jahr	
Lagerung	Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0°C - 35°C).	

¹Für Temperaturen über oder unter den angegebenen maximalen und minimalen Temperaturbereich, kontaktieren Sie bitte unser Kundenservicecenter um die entsprechenden technischen Informationen anzufordern.

²Gemäß IMO 2010 FTP Code Anhang 2, Abschnitt 2.2 ist eine feuertechnische Prüfung auf Rauchdichte und Toxizität nicht erforderlich.

³Schläuche: Maximaler Innendurchmesser 89 mm und maximale Wandstärke 25 mm

Schlauch – Standard. Blau. Länge: 2 m

9 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	UD-09X012	13	16	*	7612207395600	192 m
15	UD-09X015	16	19		7612207395617	180 m
18	UD-09X018	19	22		7612207395624	150 m
22	UD-09X022	23	26		7612207395631	124 m
28	UD-09X028	29	32		7612207395358	96 m
35	UD-09X035	36	39		7612207395648	70 m
42	UD-09X042	43	46		7612207395655	56 m
48	UD-09X048	49	52	*	7612207395334	52 m
54	UD-09X054	55	58		7612207395662	42 m
60	UD-09X060	61	64	*	7612207395679	40 m
64	UD-09X064	65	68	*	7612207395686	28 m
76	UD-09X076	77	70		7612207395693	32 m
89	UD-09X089	90	93	*	7612207395341	24 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm				
Längentoleranz		±1,5%				

Schlauch – Standard. Blau. Länge: 2 m

13 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	UD-13X006	7	10		7612207395723	164 m
10	UD-13X010	11	14		7612207395730	140 m
12	UD-13X012	13	16		7612207395747	130 m
15	UD-13X015	16	19		7612207395754	112 m
18	UD-13X018	19	22		7612207395761	98 m
22	UD-13X022	23	26		7612207395778	88 m
28	UD-13X028	29	32		7612207395785	64 m
35	UD-13X035	36	39		7612207395792	56 m
42	UD-13X042	43	46		7612207395808	48 m
48	UD-13X048	49	52		7612207395815	40 m
54	UD-13X054	55	58		7612207395822	36 m
60	UD-13X060	61	64		7612207574913	32 m
64	UD-13X064	65	68		7612207574869	32 m
76	UD-13X076	77	80		7612207395853	24 m
89	UD-13X089	90	93		7612207395860	18 m
114	UD-13X114	115	118	*	7612207531848	18 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm				
Längentoleranz		±1,5%				

Schlauch – Standard. Blau. Länge: 2 m

19 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
10	UD-19X010	11	14		7612207395884	92 m
12	UD-19X012	13	16		7612207395891	84 m
15	UD-19X015	16	19		7612207395907	64 m
18	UD-19X018	19	22		7612207395556	58 m
22	UD-19X022	23	26		7612207395914	56 m
28	UD-19X028	29	32		7612207395921	40 m
35	UD-19X035	36	39		7612207395938	40 m
42	UD-19X042	43	46		7612207395945	24 m
48	UD-19X048	49	52		7612207395563	24 m
54	UD-19X054	55	58		7612207395952	24 m
60	UD-19X060	61	64		7612207395570	16 m
64	UD-19X064	65	68		7612207395969	16 m
76	UD-19X076	77	80		7612207395976	16 m
89	UD-19X089	90	93		7612207395983	16 m
114	UD-19X114	115	118	*	7612207531909	14 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm				
Längentoleranz		±1,5%				

Schlauch – Standard. Blau. Länge: 2 m

25 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	UD-25X015	16	19		7612207533125	40 m
18	UD-25X018	19	22		7612207396010	46 m
22	UD-25X022	23	26		7612207396027	36 m
28	UD-25X028	29	32		7612207396034	36 m
35	UD-25X035	36	39		7612207396041	28 m
42	UD-25X042	43	46		7612207396058	24 m
48	UD-25X048	49	52		7612207396065	20 m
54	UD-25X054	55	58		7612207396072	18 m
60	UD-25X060	61	64		7612207396089	18 m
64	UD-25X064	65	68		7612207396096	16 m
76	UD-25X076	77	80		7612207396102	12 m
89	UD-25X089	90	93		7612207396119	12 m
114	UD-25X114	115	118	*	7612207531862	10 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm				
Längentoleranz		±1,5%				

Schlauch – Standard. Blau. Länge: 2 m

32 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	UD-32X015	16	19	*	7612207401684	32 m
18	UD-32X018	18	21	*	7612207399950	32 m
20	UD-32X020	21	24	*	7612207401660	24 m
22	UD-32X022	23	26		7612207400083	24 m
28	UD-32X028	29	32		7612207399998	24 m
35	UD-32X035	36	39		7612207400007	18 m
42	UD-32X042	43	46		7612207400038	16 m
48	UD-32X048	49	52		7612207399974	12 m
54	UD-32X054	55	58		7612207399981	12 m
60	UD-32X060	61	64		7612207399967	10 m
64	UD-32X064	65	68	*	7612207400014	10 m
76	UD-32X076	77	80		7612207400021	10 m
89	UD-32X089	90	93		7612207400076	8 m
114	UD-32X114	115	118	*	7612207531879	8 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm				
Längentoleranz		±1,5%				

Schlauch – selbstklebend. Blau. Länge: 2 m

9 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	UD-09X015-A	16	19	*	7612207401776	180 m
18	UD-09X018-A	19	22	*	7612207401783	150 m
22	UD-09X022-A	23	26	*	7612207401790	124 m
28	UD-09X028-A	29	32	*	7612207401806	96 m
35	UD-09X035-A	36	39	*	7612207401813	70 m
42	UD-09X042-A	43	46	*	7612207401820	56 m
48	UD-09X048-A	49	52	*	7612207401837	52 m
54	UD-09X054-A	55	58	*	7612207401844	42 m
60	UD-09X060-A	61	64	*	7612207401851	40 m
76	UD-09X076-A	77	80	*	7612207401868	32 m
89	UD-09X089-A	90	93	*	7612207401875	24 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm				
Längentoleranz		±1,5%				
Brandverhalten		B(L)-s1,d0				

Schlauch – selbstklebend. Blau. Länge: 2 m

13 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	UD-13X015-A	16	19	*	7612207401882	112 m
18	UD-13X018-A	19	22	*	7612207401899	98 m
22	UD-13X022-A	23	26		7612207401905	88 m
28	UD-13X028-A	29	32	*	7612207401912	64 m
35	UD-13X035-A	36	39	*	7612207401929	56 m
42	UD-13X042-A	43	46		7612207401936	48 m
48	UD-13X048-A	49	52	*	7612207401943	40 m
54	UD-13X054-A	55	58	*	7612207401950	36 m
60	UD-13X060-A	61	64	*	7612207401967	28 m
76	UD-13X076-A	77	80	*	7612207401974	24 m
89	UD-13X089-A	90	93		7612207401981	18 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm				
Längentoleranz		±1,5%				
Brandverhalten		B(L)-s1,d0				

Schlauch – selbstklebend. Blau. Länge: 2 m

19 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	UD-19X015-A	16	19	*	7612207401998	64 m
18	UD-19X018-A	19	22	*	7612207402001	58 m
22	UD-19X022-A	23	26		7612207402018	56 m
28	UD-19X028-A	29	32		7612207402025	40 m
35	UD-19X035-A	36	39		7612207402032	40 m
42	UD-19X042-A	43	46		7612207402049	24 m
48	UD-19X048-A	49	52	*	7612207402056	24 m
54	UD-19X054-A	55	58		7612207402063	24 m
60	UD-19X060-A	61	64		7612207402070	16 m
76	UD-19X076-A	77	80		7612207402094	16 m
89	UD-19X089-A	90	93		7612207402100	16 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm				
Längentoleranz		±1,5%				
Brandverhalten		B(L)-s1,d0				

Schlauch – selbstklebend. Blau. Länge: 2 m

25 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	UD-25X018-A	19	22	*	7612207402117	46 m

Schlauch – selbstklebend. Blau. Länge: 2 m

25 mm						
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
22	UD-25X022-A	23	26	*	7612207402124	36 m
28	UD-25X028-A	29	32	*	7612207402131	36 m
35	UD-25X035-A	36	39	*	7612207402087	28 m
42	UD-25X042-A	43	46		7612207402148	24 m
48	UD-25X048-A	49	52	*	7612207402155	20 m
54	UD-25X054-A	55	58		7612207402162	18 m
60	UD-25X060-A	61	64	*	7612207402179	18 m
76	UD-25X076-A	77	80		7612207402186	12 m
89	UD-25X089-A	90	93	*	7612207402193	12 m
Weitere Informationen						
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm				
Längentoleranz		±1,5%				
Brandverhalten		B(L)-s1,d0				

Schlauch – offen. Blau

9 mm					13 mm				
Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-09X300	9	10	7612207394313	10 m²	UD-13X300	13	8	7612207394320	8 m²
Weitere Informationen									
Dickentoleranz			9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm						

Schlauch – offen. Blau

19 mm					25 mm				
Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-19X300	19	6	7612207528244	6 m²	UD-25X300	25	4	7612207396133	4 m²
Weitere Informationen									
Dickentoleranz			9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm						

Schlauch – offen. Blau

32 mm				
Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-32X300	32	3	7612207405927	3 m²
Weitere Informationen				
Dickentoleranz	9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm			

Rolle – Standard. Blau

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-03-99/E	3	1.000	30	*	7612207396164	30 m²

Rolle – Standard. Blau

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-06-99/E	6	1.000	15		7612207395587	15 m²
UD-09-99/E	9	1.000	10		7612207395709	10 m²
UD-13-99/E	13	1.000	8		7612207394375	8 m²
UD-19-99/E	19	1.000	6		7612207528220	6 m²
UD-25-99/E	25	1.000	4		7612207396126	4 m²
UD-32-99/E	32	1.000	3		7612207400922	3 m²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm
Längentoleranz	+ 5% - 1,5 %

Rolle – Standard, selbstklebend. Blau

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	Artikel auf Bestellung	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-03-99/EA	3	1.000	30	*	7612207396171	30 m²
UD-06-99/EA	6	1.000	15	*	7612207395594	15 m²
UD-09-99/EA	9	1.000	10	*	7612207395716	10 m²
UD-13-99/EA	13	1.000	8		7612207395877	8 m²
UD-19-99/EA	19	1.000	6		7612207528237	6 m²
UD-25-99/EA	25	1.000	4		7612207396140	4 m²
UD-32-99/EA	32	1.000	3		7612207405637	3 m²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm
Längentoleranz	+ 5% - 1,5 %

Band – selbstklebend. Blau

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
UD-TAPE	3	50	15	7612207396157	12 Rolle(n)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

© Armacell, 2026. Alle Rechten vorbehalten. Marken, gefolgt von © oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe.

ArmaFlex | ArmaFlex Ultima | Brochure | 032026 | de-DE

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Produkte von Armacell tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung der Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit über 3.100 Mitarbeitern und 26 Produktionsstätten in 20 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com