

### BOWCRAFT Mineral Sprühkleber

#### Beschreibung:

Der **BOWCRAFT Mineral Sprühkleber** dient als eine Montagehilfe. Er zeichnet sich nicht nur durch seine multifunktionelle Einsatzfähigkeit aus, sondern spart auch Zeit und Geld.

#### Vorteile:

- ✓ Leicht und handlich dank 500-ml-Spraydose
- ✓ Feuchtigkeitsunempfindlich
- ✓ Frei von Halogenen und potenziell umwelt- oder ozonschädlichen Stoffen wie FCKWs, Methylenchlorid (Dichlormethan), Trichlorethylen oder Trichlorethan

#### Einsatzbereiche:

Der nichtchlorierte Klebstoff klebt auf den meisten Werkstoffen einschließlich Beton, Schiefer, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Hartkunststoff, Gummi, Glas, Polyethylen, Leinwand, Schaumstoff, Textilien, Kork, Kautschuk, Karton und Papier.

Der Klebstoff ist vielseitig verwendbar, unter anderem für:

- WKS-B – Fixieren von Mineralwolle / Lamellen auf Lüftungskanälen
- Trockenbau – Fixieren von PE Dampfbremsfolien auf metallischen Unterkonstruktionen
- Akustikbau – Fixieren von leichten Akustikplatten auf diversen Untergründen
- Möbel – Verklebung von diversen Schaum- und Polsterstoffen untereinander
- Boden – Verklebung von Teppichen und Filzstoffen am Boden



#### Die Verarbeitung:

Die zu verklebende Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein. Der Einsatz halogenfreier Lösemittel bedeutet eine längere Klebezeit, sodass Positionskorrekturen für genauere Ergebnisse möglich sind.

Aus ca. 25 – 30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen. Bei porösen Werkstoffen oder für maximale Haftstärke auf beide Oberflächen auftragen. 3 bis 5 Minuten warten, um das Lösemittel verdunsten zu lassen, dann fest von der Mitte nach außen zusammendrücken.

Zwischen 15 °C und 25 °C verwenden und aufbewahren. Nach Verwendung die Dose umdrehen und sprühen, um die Düse zu reinigen. Überschüssiger Klebstoff kann leicht mit unserem Solvent Cleaner entfernt werden.

**Hinweis: Der nichtchlorierte Klebstoff ist nicht zur Anwendung auf Weich-PVC geeignet.**

#### BOWCRAFT GmbH

Lindberghstraße 4 • 64625 Bensheim

TEL: +49 (0) 62 51 / 98 51 7-0

FAX: +49 (0) 62 51 / 98 51 7-77

E-Mail: [vertrieb@bowcraft.de](mailto:vertrieb@bowcraft.de)

Homepage: [www.bowcraft.de](http://www.bowcraft.de)

Dieses Technische Merkblatt verliert bei einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Das Technische Merkblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Werkstoff auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.



## Technisches Datenblatt

# BOWCRAFT Mineral Sprühkleber

### Spezifikation:

|            |   |
|------------|---|
| ADR-Klasse | 2 |
| RID-Klasse | 2 |

### Handhabung und Lagerung:

Bei Handhabung des Klebstoffs empfehlen wir, Abstand von Wärmequellen, Funken und offenen Flammen zu halten sowie den Klebstoff in gut belüfteten Bereichen zu verwenden. Der nichtchlorierte Klebstoff muss bei gemäßigten Temperaturen in einem trockenen, gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden und darf nicht dem direkten Sonnenlicht oder Temperaturen über 50 °C ausgesetzt werden.

### Entsorgung:

Die Spraydose des Klebstoffs muss sicher in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Die leere Spraydose darf wegen der Explosionsgefahr nicht verbrannt werden.

### Wichtiger Hinweis:

Dient als Fixierhilfe, muss mechanisch gesichert werden.

Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Über-Kopf-Verklebungen sind nur zum Fixieren geeignet. Der Verarbeiter ist verpflichtet, vor Verwendung des Produktes zu überprüfen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist. (Lt. Datenblatt).

Soweit es das geltende Recht zulässt, wird für eine nicht ordnungsgemäße Verwendung des Produktes keine Haftung und Gewährleistung übernommen. Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen der Pflichten oder Verletzung von Kardinalspflichten bleibt uneingeschränkt

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### BOWCRAFT GmbH

Lindberghstraße 4 • 64625 Bensheim  
TEL: +49 (0) 62 51 / 98 51 7-0  
FAX: +49 (0) 62 51 / 98 51 7-77  
E-Mail: [vertrieb@bowcraft.de](mailto:vertrieb@bowcraft.de)  
Homepage: [www.bowcraft.de](http://www.bowcraft.de)

Dieses Technische Merkblatt verliert bei einer Neuauflage seine Gültigkeit. Das Technische Merkblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Werkstoff auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.