

SIBRALIT DX

Brandschutzspachtel intumeszierend

Beschreibung

Lösemittelfreie und pH-neutrale, halogenfreie, weiße, wässrige, dämmschichtbildende Dispersion für den Innenbereich.

Einsatzbereiche

- Spachtelmasse für Abschottungssysteme.
- Zum brandschutztechnischen Abdichten von Einzelkabel- und Einzelrohrdurchführungen nach LAR.



Lieferung und Verpackung

SIBRALIT DX	
Verpackung	Kartusche
Gebindegröße	310 ml
Artikelnummer	
	01152004

SIBRALIT DX

Technische Daten

Einsatzbereich	Trockener Innenbereich
Farbe	Weiß
Dichte (+20 °C)	1,2–1,38 g/cm ³
Flüchtige Bestandteile (VOC)	< 50 g/l (GS-11, Green Seal Standard)
Viskosität (+20 °C) [mPas]	Pastös
Verarbeitungstemperatur	min. + 5 °C
Verarbeitungshinweise	• Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. • Die Applikation erfolgt durch Spachteln. • Die Auftragsmenge richtet sich nach den zu verschließenden Öffnungen.
Lagerung	Vor Frost schützen! Kühl und trocken lagern (+5 °C – +30 °C). Mindestens 18 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde.
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Leistungserklärung (DOP)	01152004-SIBRALIT-DX