

# BIOBAG

## Brandschutzkissen

### Beschreibung

Brandschutzkissen aus nichtbrennbarem Glasgewebe, gefüllt mit Mineralwolle. Wiederverwendbar und flexibel einsetzbar für temporäre oder dauerhafte Abschottungen.

### Einsatzbereiche

- Kabelabschottungen in Wand und Decke mit häufigen Änderungen der Kabelbelegung.
- Zum Einsatz als permanente oder temporäre Abschottung.
- Als Nachbelegungsvorkehrung.
- Staubfreie Montage.



### Lieferung und Verpackung

| BIOBAG        |                     |                     |                      |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Verpackung    | Karton              |                     |                      |
| Größe         | Gr. 0               | Gr. 1               | Gr. 2                |
|               | (150 x 200 x 40 mm) | (300 x 200 x 40 mm) | (300 x 200 x 100 mm) |
| Stückzahl     | 125 Stk.            | 80 Stk.             | 35 Stk.              |
| Artikelnummer |                     |                     |                      |
|               | 01170030            | 01171030            | 01172030             |

Weitere Informationen und Bestellungen unter:  
**T** +49 6746 9410-0 **E** [bestellungen@flamro.de](mailto:bestellungen@flamro.de)  
**W** [flamro.de](http://flamro.de)

# BIOBAG

## Technische Daten

|                                          |                                 |                    |                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Dichte</b>                            | 50 – 60 kg/m <sup>3</sup>       |                    |                                                                       |
| <b>Schmelzpunkt</b>                      | ≥ 1.000 °C                      |                    |                                                                       |
| <b>Größen, Abmessungen und Verbrauch</b> | Größe 0                         | 150 x 200 x 40 mm  | für kleine Öffnungen und zum ausfüllen<br>z.B. in und um Kabeltrassen |
|                                          | Größe 1                         | 300 x 200 x 40 mm  | ca. 120 Stück/m <sup>2</sup>                                          |
|                                          | Größe 2                         | 300 x 200 x 100 mm | ca. 50 Stück/m <sup>2</sup>                                           |
| <b>Verarbeitungshinweise</b>             | Einfache Montage ohne Werkzeug. |                    |                                                                       |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Lagerung</b>            | Kühl und trocken (+5 °C bis +25 °C)             |
| <b>Sicherheitshinweise</b> | Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt. |

## Anwendungen

### Abschottung

|                                                                                     | Nachweis     | Systemname | Feuerwiderstandsklasse   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|
|  | Z-19.53-2377 | System Bag | Feuerbeständig (90 min.) |
|                                                                                     | Z-19.53-2373 | Novasit 90 |                          |